

	NOVACAT 402	NOVACA T 442
Навеска	задненавесная 3-точечная	задненавесная 3-точечная
Категория навески	кат. III / 3	кат. III / 3
Защита при наезде	гидравлическая защита при наезде на препятствия	гидравлическая защита при наезде на препятствия
Вес	1040 кг	1080 кг
Рабочая ширина	3,88 м	4,3 м
Число оборотов привода	1000 об/мин	1000 об/мин
Косилочные диски	9 шт.	10 шт.
Косилочные ножи	18 шт.	20 шт.
Требуемая мощность	90 л.с.	110 л.с.
Производительность	4 га/ч	4,5 га/ч
Внешний след	-	-
Быстроизнашивающиеся лыжи	7 шт.	8 шт.
Лыжи для высокого кошения	7 шт.	8 шт.
Лыжи для высокого кошения (снаружи)	-	-
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи)	1 шт.	1 шт.
Ширина валка без валкообразующих дисков	3,2 м	3,6 м
Ширина	2,7 м	3 м

валка с 2 валкообразующими дисками		
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками	2,3 м	2,6 м
Ширина валка с плющилкой мин.	-	-
Ширина валка с плющилкой макс.	-	-
Валкообразование / плющилка	валкообразующие диски (опция)	валкообразующие диски (опция)
Валкообразующие диски (серийно)	-	-