



Gringa[®]

Сеялка для крупного зерна

 **CRUCIANELLI**

Самая современная технология в точном высеве

- Большой просвет и меньшая транспортная ширина.
- Независимая штанга для различных конфигураций посева (35 - 38 - 42 - 52.5 и 70 см).
- Высевальные аппараты передвинутые на 150 мм для лучшего прохождения по стерням.
- Высевальный аппарат не требующий обслуживания.
- Механика: новый дозатор не требующий обслуживания и закрытая основа. Пневматика: точный дозатор planting с чугунной рамой
- Передача для посева коробками конических шестеренок без цепей.
- Транспортные колеса 400/55 x 22.5
- Точность Planting: оснащение Pack 0, 1, 2 и 3.

Технические характеристики

Модели (рабочая ширина)	6 m	7 m	8 m	8.4 m	9 m	10 m	11 m	12.6 m	15 m	18 m
Количество рядов / междурядья (см)	18 / 35	20 / 35	23 / 35	20 / 42	26 / 35	28 / 35	32 / 35	36 / 35	44 / 35	42 / 42
	14 / 42	16 / 42	20 / 38	16 / 52.5	22 / 42	24 / 42	30 / 38	30 / 42	36 / 42	36 / 52.5
	12 / 52.2	14 / 52.5	19 / 42	-	18 / 52.5	20 / 52.5	28 / 42	24 / 52.5	30 / 52.5	-
	9 / 70	10 / 70	15 / 52.5	-	13 / 70	14 / 70	22 / 52.5	18 / 70	-	-
	-	-	12 / 70	-	-	-	-	16 / 70	-	-
Транспортная ширина в тележке (м)	3.9									
Транспортная ширина на дорогах (м)	4.05									
Просвет от пола при транспортировке (мм)	460									
Вместимость семенного бункера (л)	1972	2269	2558	2649	2829	3051	3536	3812	4670	5522
Вместимость семенного / туковывсевающего бункера (л)	1112/1016	1279/1169	1442/1318	1493/1365	1595/1458	1719/1571	1993/1822	2149/1954	2632/2406	3112/2844
Вместимость туковывсевающего (вне рядка) бункера (л)	1315	1513	1705	1766	1886	2034	2358	2541	3113	3681
Приблизительный вес для максимального количества рядов (кг)	8850	9050	9450	8450	11700	12000	13500	17500	21500	23050
Колеса	400 / 55x22.5"									
Приблизительная мощность для максимального количества рядов (л.с.)	150	170	190	150	210	225	260	300	370	360
Приблизительная мощность для максимального количества рядов при внесении удобрения вне рядка (л.с.)	175	195	220	170	235	250	290	335	-	-
Давление (кг/см2) / Расход (л/мин)	160 - 180 / 60					160 - 180 / 100				

